



**INNO – VIT '98 Bt.**  
2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34.

Kelt: 2017. 05. 09.  
Ikt.sz: DMRV/9145-1 /2017/SZO  
Ügyintéző: Körmendy Zoltán  
Melléklet:

## **KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT**

**TÁRGY:** Örbottyán, Kossuth L. u, Radnóti M. u, Fürdő utcák szilárd  
útburkolatának és csapadékvíz elvezetésének építése  
Összevont (Engedélyezési és Építési) Terv közműegyeztetése

### **Tisztelt Megrendelő!**

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervet megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük.  
A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz, és  
szennyvíz közműve érintett.

**Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.**

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet ivóvíz, és vagy szennyvíz érintettség esetén az [ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu](mailto:ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu),  
e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre a 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.- ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.- es menüpontja alatti jelezhetnek.

**Azon ingatlanoknál, melyek előtt szikkasztóárkot terveztek, az ingatlanok ivóvíz- és szennyvízbekötésének helyét ellenőrizni kell a helyszínen az ivóvíz mérő akna, vagy a szennyvíz tisztító idom elhelyezkedése alapján, feltételezve, hogy a bekötő vezeték merőleges az ingatlan közterület felé eső határvonalával! Ha a feltételezett nyomvonal érinti a szikkasztóárok építését, akkor a bekötéseket fel kell tární. Bekötővezetékeinknél a fagyvédelmet, mechanikai védelmet biztosítani kell (min. 90 cm földtakarás ivóvíznél, minimum 1,0 m szennyvíz bekötő vezetéknél ). Amennyiben a minimális földtakarás nem valósul meg, úgy más módon kell gondoskodni a vezetékek fagy és mechanikai védelméről. Azon ivóvíz bekötővezetékek esetén, melyeknél az előírt földtakarás nem biztosítható, a beruházás költségén el kell készíteni fagyhatár alá történő kiváltásukat. Szennyvíz bekötővezetékeknél, a szükséges földtakarás hiányában mechanikai védelmet kérünk. Ivóvíz-, szennyvízvezeték kiváltás esetén Társaságunkkal előzetes egyeztetés szükséges. Meglévő vezetékeink megbontását, kiváltását csak a közmű üzemeltető DMRV ZRT. végezheti.**

**A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.**

A kivitelezés során a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

**A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, készüljenek.**

**A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerint tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb..).**

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek, szerelvények jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetéseinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (íránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetéseink környezetében földmunka nem végezhető!

DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel, gödöllői műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	nincs	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 perccel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámot ki tudjuk adni.

Tel: +36-28-520-794

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!**

Tisztelettel:

  
**Pálmai Gábor**  
szolgáltatási osztályvezető

DMRV DUNA-MENTI REGIONÁLIS VITKO  
ZÁRKOZOTTAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
4.

  
**Kőrmendy Zoltán**  
műszaki főelőadó

Kapja: Címzett  
Iráttár  
VGU (ELO-n)  
CGU (ELO-n)